

aktuell

Zertifiziert ISO 9001



Information der Büttig GmbH · Carl-Mand-Str. 9 · Ind.Geb. Rheinhafen · 56070 Koblenz · Tel: +49 (02 61) 9 84 29-0 · Fax: +49 (02 61) 9 84 29-50
e-Mail: info@buettig.de · Internet: www.buettig.de

WB 50561

Schutzklebeband für Sandstrahlarbeiten und robuste Abdeckeinsätze. Extrem stabiles Gewebeklebeband, Dicke 0,90 mm. Der Kleber zeichnet sich durch eine sehr gute Klebekraft, auch auf kritischen Untergründen, aus. Das Schutzklebeband WB 50561 ist nach dem Einsatz problemlos zu entfernen.

- **technisches Merkblatt (siehe Rückseite)**

Anfrage / Muster für Versuch sind kostenfrei.

Bitte Versuchs-Muster zusenden: (bitte ankreuzen)

38 mm

50 mm

75 mm



Erbitten Preisangebot Abmessung Breite: mm _____

Ich/ Wir möchte(n) zusätzliche Informationen zu Ihren Lieferprodukten

Ich/ Wir möchte(n) ein persönliches Gespräch nach Terminvereinbarung

Ihre Firmierung:

Name:.....

Straße:.....

Plz/ Ort:.....

Tel./Fax:.....

E-Mail:.....

Alle Informationen finden Sie immer aktuell auf unserer Homepage:
www.buettig.de

Information



Technisches Merkblatt Nr.	: TDB50561	Stand: 01.2018
Produkt-Nr.	: 50561 Farbe oliv	
Beschreibung / description	: Stabilisiertes, feinzelliges Gewebeklebeband einseitig mit PE-Beschichtung flexibel, wasserfest, starke Klebekraft durch Naturkautschukkleber,	
Träger / carrier	: Spezial Baumwollgewebe	
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,90	
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Naturkautschuk	
Klebkraft / peel adhesion N/25 mm	: 25	
Reißkraft / tensile strength N/25mm	: 300	
Reißdehnung / elongation %	: 5	
Temperaturbeständigkeit/ Temperature-resistance, 1h/°C	: - 30 bis + 80	
UV-Beständigkeit / UV- resistance	: gut	
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut	
Brandverhalten/fire performance (DIN 4102)	: DIN 4102/B1	
Farbe/colour	: oliv	
Kern Ø/core diameter - mm	: 76	
Lagerstabilität / storage life -23° C/55%RF	: 12 Monate	
Spezifikation/specification	: WB50561	
Anwendung / Application	: Spez. Klebeband für Sandstrahlarbeiten zum Abdecken, Abdichten, Befestigen, Bündeln, Isolieren, Kennzeichnen, Markieren, Schützen u. ä., wiederaufnehmbar auch von kritischen Oberflächen, evtl. noch vorhandene Klebstoffrückstände können mit Reiniger WB 100 entfernt werden.	

Hinweis:

Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Gewähr für die Eignung unserer Erzeugnisse für den vom Käufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht übernommen werden und befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

note:

All the technical datas are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

Büttig GmbH
Carl-Mand-Str. 9
Ind.Geb.Rheinhafen
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50
eMail info@buettig.de
Internet buettig.de

Büttig GmbH, Berlin
Tel. 0800-9842900
Fax. 0800-9842950
Internet buettig.de
eMail info@buettig.de

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8