

# aktuell



Zertifiziert ISO 9001:2015

Information der Büttig GmbH · Carl-Mand-Str. 9 · Ind.Geb. Rheinhafen · 56070 Koblenz  
Vertriebsbüro Berlin · Tel: +49 (02 61) 9 84 29-0 · Fax: +49 (02 61) 9 84 29-50  
e-Mail: info@buettig.de · Internet: www.buettig.de

## **WB Schleifpolieren**

Koblenz 03/2019

### **Der schnelle Weg zu der innovativen Anwendung**

Im Anwendungsbereich der Einscheiben-Bodenschleifmaschine-Klettaufnahme oder Excenterschleifmaschine-Klettaufnahme mit und ohne Staubabsaugung

**ebene Bodenbearbeitung – Fertigparkett / Laminatböden  
geölte-/gewachste Böden**

**unebene Bodenbearbeitung, Terrassendielen im  
Außenbereich**

**WB Schleifen · Reinigung  
Aufarbeitung**

**Unansehnlich gewordene, zerkratzte,  
abgelaufene Oberflächen nahezu staubfrei,  
wolkenfrei und schattenfrei  
einfach und sauber wiederaufarbeiten**

Sie benötigen Information und Fachberatung zu  
wirtschaftlichen Vorteilen und  
professioneller Anwendung?

Fragen kostet nichts

Rufen Sie uns an unter:

**0261-984290**

Büttig GmbH  
Carl-Mand-Str. 9  
Ind.Geb.Rheinhafen  
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail info@buettig.de  
Internet buettig.de

Büttig GmbH, Berlin  
Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail info@buettig.de

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

# aktuell



Zertifiziert ISO 9001:2015

Information der Büttig GmbH · Carl-Mand-Str. 9 · Ind.Geb. Rheinhafen · 56070 Koblenz  
Vertriebsbüro Berlin · Tel: +49 (02 61) 9 84 29-0 · Fax: +49 (02 61) 9 84 29-50  
e-Mail: info@buettig.de · Internet: www.buettig.de

## Arbeitsanleitung: Ebene Bodenbearbeitung **Laminatböden** Starter Kit Nr. 12

### Reinigung · Aufarbeitung

### WB-Schleifpolieren

Unansehnlich gewordene, zerkratzte,  
abgelaufene Oberflächen nahezu staubfrei,  
wolkenfrei und schattenfrei  
einfach und sauber wiederaufarbeiten

Einsatz – Einscheiben Bodenschleifmaschine mit oder ohne Staubabsaugung

- Beachten: Bei Einscheiben-Bodenschleifmaschinen ohne Staubabsaugung wird die Staubspeicher Vliesscheibe WB 07950 immer als Klett Zwischenlage verwendet.

#### 1. Reinigung

Evtl. zu stark verschmutzte oder überpflegte Böden (u.a. mit schwarzen Schuhstrichen) vorreinigen mit der Schmutzweg Vliesscheibe WB 07990.

#### 2. Arbeitsschritt

Aufarbeiten mit der Klett-Superfinishing-Scheibe WB 990 Körnung 600.

#### 3. Arbeitsschritt

Staubbinde Vliesscheibe WB 07920.

#### 4. Arbeitsschritt

Schleifpolieren mit der Klett-Superfiishing-Scheibe WB 990 Körnung 1500 – hoher Glanz. Durch nochmals Staubbinde Vliesscheibe WB 07920 und Superfinishing Scheibe WB 990 Körnung 3000 kann ein Hochglanz erreicht werden.

**Büttig GmbH**  
Carl-Mand-Str. 9  
Ind.Geb.Rheinhafen  
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail info@buettig.de  
Internet buettig.de

**Büttig GmbH, Berlin**  
Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail info@buettig.de

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8



Zertifiziert ISO 9001:2015

# aktuell

Information der Büttig GmbH · Carl-Mand-Str. 9 · Ind.Geb. Rheinhafen · 56070 Koblenz  
Vertriebsbüro Berlin · Tel: +49 (02 61) 9 84 29-0 · Fax: +49 (02 61) 9 84 29-50  
e-Mail: [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de) · Internet: [www.buettig.de](http://www.buettig.de)

## Arbeitsanleitung: Ebene Bodenbearbeitung **Fertigparkett** Starter Kit Nr. 14

Schleifen · Reinigung · Aufarbeitung

### WB-Schleifpolieren

Unansehnlich gewordene, zerkratzte,  
abgelaufene Oberflächen nahezu staubfrei,  
wolkenfrei und schattenfrei,  
einfach und sauber wiederaufarbeiten

Einsatz – Einscheiben Bodenschleifmaschine mit oder ohne Staubabsaugung

- Beachten: Bei Einscheiben-Bodenschleifmaschinen ohne Staubabsaugung wird die Staubspeicher Vliesscheibe WB 07950 immer als Klett Zwischenlage verwendet.

#### 1. Reinigung

Evtl. zu stark verschmutzte oder überpflegte Böden (u.a. mit schwarzen Schuhstrichen) vorreinigen mit der Schmutzweg Vliesscheibe WB 07990.

#### 2. Arbeitsschritt

Schleifen mit der Klettscheibe WB 244M Körnung 360.

#### 3. Arbeitsschritt

- a) Separat absaugen
- b) Staubbinde Vliesscheibe WB 07920.

#### 4. Arbeitsschritt

Aufarbeiten mit der Klett-Superfinishing-Scheibe WB 990 Körnung 600.

#### 5. Arbeitsschritt

Lackaufbau oder ölen/wachsen.

**Büttig GmbH**  
Carl-Mand-Str. 9  
Ind.Geb.Rheinhafen  
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de)  
Internet [buettig.de](http://buettig.de)

**Büttig GmbH, Berlin**  
Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de)

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8



# aktuell

Zertifiziert ISO 9001:2015

Information der Büttig GmbH · Carl-Mand-Str. 9 · Ind.Geb. Rheinhafen · 56070 Koblenz  
Vertriebsbüro Berlin · Tel: +49 (02 61) 9 84 29-0 · Fax: +49 (02 61) 9 84 29-50  
e-Mail: [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de) · Internet: [www.buettig.de](http://www.buettig.de)

## Arbeitsanleitung: Ebene Bodenbearbeitung **geölte Böden** Starter Kit Nr. 15

### Schleifen · Reinigung · Aufarbeitung

### WB-Schleifpolieren

Unansehnlich gewordene, zerkratzte,  
abgelaufene Oberflächen nahezu staubfrei,  
wolkenfrei und schattenfrei,  
einfach und sauber wiederaufarbeiten

Einsatz – Einscheiben-Bodenschleifmaschine mit oder ohne Staubabsaugung

- Beachten: Bei Einscheiben-Bodenschleifmaschinen ohne Staubabsaugung wird die Staubspeicher Vliesscheibe WB 07950 immer als Klett Zwischenlage verwendet.

#### 1. Reinigung

Evtl. zu stark verschmutzte oder überpflegte Böden (u.a. mit schwarzen Schuhstrichen) vorreinigen mit der Schmutzweg Vliesscheibe WB 07990.

#### 2. Arbeitsschritt

Schleifen mit der Klettscheibe WB 244M Körnung 120.

#### 3. Arbeitsschritt

- a) Separat absaugen
- b) Staubbinde Vliesscheibe WB 07920.

#### 4. Arbeitsschritt

Einarbeiten von Ölen für sehr gleichmäßige Verteilung  
Normalpad WB 610 W grün oder WB 610 WN beige

#### 5. Arbeitsschritt

Überschuss aufnehmen  
Filz-Bodenpad WB 600-66

**Büttig GmbH**  
Carl-Mand-Str. 9  
Ind.Geb.Rheinhafen  
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de)  
Internet [buettig.de](http://buettig.de)

**Büttig GmbH, Berlin**  
Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de)

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8



Zertifiziert ISO 9001:2015

# aktuell

Information der Büttig GmbH · Carl-Mand-Str. 9 · Ind.Geb. Rheinhafen · 56070 Koblenz  
Vertriebsbüro Berlin · Tel: +49 (02 61) 9 84 29-0 · Fax: +49 (02 61) 9 84 29-50  
e-Mail: info@buettig.de · Internet: www.buettig.de

## Arbeitsanleitung: Ebene Bodenbearbeitung gewachste Böden Starter Kit Nr. 16

### Schleifen · Reinigung · Aufarbeitung

### WB-Schleifpolieren

Unansehnlich gewordene, zerkratzte,  
abgelaufene Oberflächen nahezu staubfrei,  
wolkenfrei und schattenfrei,  
einfach und sauber wiederaufarbeiten

Einsatz – Einscheiben-Bodenschleifmaschine mit oder ohne Staubabsaugung

- Beachten: Bei Einscheiben-Bodenschleifmaschinen ohne Staubabsaugung wird die Staubspeicher Vliesscheibe WB 07950 immer als Klett Zwischenlage verwendet.

#### 1. Reinigung

Evtl. zu stark verschmutzte oder überpflegte Böden (u.a. mit schwarzen Schuhstrichen) vorreinigen mit der Schmutzweg Vliesscheibe WB 07990.

#### 2. Arbeitsschritt

Schleifen mit der Klettscheibe WB 244M Körnung 120

#### 3. Arbeitsschritt

- a) Separat absaugen
- b) Staubbinde Vliesscheibe WB 07920

#### 4. Arbeitsschritt

Wachs auftragen, einarbeiten und gleichmäßig verteilen  
Normalpad WB 610W grün oder 610 WN beige

**Korund  
WB 244 M  
Kletthaftend  
Multiloch**



**Premium Schleifscheibe**  
Lackzwischen- und Endschliff, DD-, PUR,  
Kunstharz/Wasserlacke und Öl-/Wachssysteme

**Excenterschleifmaschinen Randschleifer, Ein- und  
Mehrscheiben-Fußbodenmaschinen**

Holzkonstruktionen, Kunststoffe  
Hervorragend geeignet zum Zwischenschliff von Hartholz, und  
allen Parkett- und Holzfußböden, hohe Standzeit, nahezu  
staubfrei, wolkenfreies und schattenfreies Zwischenschleifen.

Bietet höhere Schleifleistung und Verkürzung der benötigten Zeit für den  
Zwischenschliff, reduziert die Staubbelastung während der Arbeitsausführung.  
Vielfach längere Standzeit durch fortwährenden Abtransport von Schleifstaub  
durch die Multilochformlochung in Verbindung mit Schleifstaubabsaugung.  
Für alle Anwendungen, die keine direkte Absaugung an der Einscheiben-  
Bodenschleifmaschine haben, kann zusätzlich eine Vliesscheibe - Staubspeicher  
(WB 07950 grün) mit offener Struktur unter der Multilochformscheibe eingesetzt  
werden. Dadurch setzt sich die Multilochform Schleifscheibe wesentlich weniger  
zu und die Schleifwirkung ist optimaler. Sind nach weiterer Absaugung immer  
noch Staubeinschlüsse in der Oberfläche zu erwarten, wird zusätzlich ein  
Staubbindevlies (WB 07920 weiß), welches elektrostatisch eingestellt ist,  
empfohlen.

- Unterlage** : E-Papier  
**Bindung** : Spezial-Kunstharz  
(zwei Harzschichten)  
**Streuung (P-Norm)** : Halboffen  
**Kornart** : Korund Kö 36 – 500  
**Staubspeicher** : 07950 Farbe grün  
**Staubbindevlies** : 07920 Farbe weiß

**Abmessung Ø 410 mm Multilochform (Farbe gelb)**

P-Norm Körnung	E-Papier Art.Nr.:	€ per 1 Stück o. MwSt.	VE 10 Stk	VE 50 Stk*	VE 300 Stk*
36	B95043905		8,88	8,45	8,32
<b>40</b>	<b>B95043906</b>		<b>5,33</b>	5,07	5,00
60	B95043908		3,96	3,77	3,72
<b>80</b>	<b>B95043909</b>		<b>3,76</b>	3,58	3,52
<b>100</b>	<b>B95043910</b>		<b>3,42</b>	3,25	3,20
<b>120</b>	<b>B95043911</b>		<b>3,42</b>	3,25	3,20
<b>150</b>	<b>B95043912</b>		<b>4,37</b>	4,16	4,10
180	B95043913		4,37	4,16	4,10
<b>220</b>	<b>B95043914</b>		<b>4,37</b>	4,16	4,10
<b>280</b>	<b>B95043916</b>		<b>4,37</b>	4,16	4,10
320	B95043917		4,37	4,16	4,10
<b>360</b>	<b>B95043918</b>		<b>4,37</b>	4,16	4,10
400	B95043919	4,37	4,16	4,10	
<b>500</b>	<b>B95043920</b>	<b>4,37</b>	4,16	4,10	

## WB 990

Micro Gitternetz  
Kletthaftend



## Aufarbeitung - Renovierung

### Schleifpolieren von ebenen Böden

Superfinishing Scheibe nahezu staubfrei,  
wolkenfrei, schattenfrei.  
Excenterschleifmaschine-Klettaufnahme,  
Einscheiben-Bodenmaschine-Klettaufnahme

Abmessung Ø 410 mm ohne Loch (Dicke 6,0 mm)

P-Norm Körnung	Art.Nr.:	€ per 1 Stück o. MwSt.	VE 10 Stk	VE 50 Stk*	VE 300 Stk*
<b>240</b>	<b>B95013915</b>		<b>7,79</b>	7,41	7,30
320	B95013917		auf Anfrage		
<b>600</b>	<b>B95013921</b>		<b>7,79</b>	7,41	7,30
1200	B95013924		auf Anfrage		
<b>1500</b>	<b>B95013927</b>		<b>7,79</b>	7,41	7,30
1600	B95013928		auf Anfrage		
1800	B95013929		auf Anfrage		
3000	B95013936		auf Anfrage		

## WB 996

kletthaftend



## Aufarbeitung - Renovierung

### Noppenscheibe zum Schleifpolieren von unebenen Böden

**Nass Schleifpad** mit Wasser oder geeignetem Reiniger  
Einscheiben-Bodenmaschine-Klettaufnahme Noppenscheibe

Abmessung Ø 410 mm ohne Loch Farbe grün, grau, lila oder weiß

Farbe	Art.Nr.:	€ per 1 Stück o. MwSt.	VE 5 Stk	VE 50 Stk*	VE 100 Stk*
grün	B96013712		21,84	20,80	20,48
grau	B96013759		21,84	20,80	20,48
lila	B96013753		21,84	20,80	20,48
weiß	B96013702		21,84	20,80	20,48



Zertifiziert ISO 9001:2015

# aktuell

Information der Büttig GmbH · Carl-Mand-Str. 9 · Ind.Geb. Rheinhafen · 56070 Koblenz  
Vertriebsbüro Berlin · Tel: +49 (02 61) 9 84 29-0 · Fax: +49 (02 61) 9 84 29-50  
e-Mail: [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de) · Internet: [www.buettig.de](http://www.buettig.de)

## Arbeitsanleitung: Unebene Bodenbearbeitung **Nassanwendung** Starter Kit Nr. 18

### Reinigung · Aufarbeitung (u.a. Terrassendielen aus Holz/Holz-Kunststoffverbindungen im Außenbereich) WB-Schleifpolieren

Unansehnlich gewordene, zerkratzt,  
abgelaufene Oberflächen nahezu staubfrei,  
wolkenfrei und schattenfrei,  
einfach und sauber wiederaufarbeiten

#### 1. Reinigung

Evtl. zu stark verschmutzte oder überpflegte Böden (u.a. mit schwarzen Schuhstrichen)  
vorreinigen mit dem Reinigungspad WB 406 gelb.

#### 2. Arbeitsschritt

Aufarbeiten mit der Klett-Superfinishing-Scheibe WB 996

Farbe: grün starke Verunreinigung

Farbe: grau Unterhaltsreinigung

Farbe: lila leicht haftende Verunreinigungen – Gehspuren

Farbe: weiß Korn freie Superfinishing-Scheibe, Polieren, Wachsen, zum Egalisieren  
nach dem Pflegeauftrag.

#### 3. Arbeitsschritt

Schleifpolieren, hoher Glanz evtl. mit Superfinishing-Scheibe WB 990 Körnung 1500

**Büttig GmbH**  
Carl-Mand-Str. 9  
Ind.Geb.Rheinhafen  
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de)  
Internet [buettig.de](http://buettig.de)

**Büttig GmbH, Berlin**  
Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail [info@buettig.de](mailto:info@buettig.de)

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8



**WB  
406**  
kletthaftend

# Aufarbeitung · Renovierung

## Reinigungspad Vlieskletthaftend

### Reinigungspad – feucht und trocken

gründliche und effiziente Reinigung verschiedenster Böden, strukturierte Beläge und Feinsteinvliesen (>R10) für ebene und unebene Böden

Farbe : gelb



### Abmessung Ø 410 mm x 85 mm Mittelloch

Ø mm	Art.Nr.:	€ per 1 Stück o. MwSt.	VE 5 Stk	VE 10 Stk	VE 50 Stk
410	B43160958		30,03	28,60	28,16

### Abmessung Ø 356 mm x 508 mm - Rechteckform

Ø mm	Art.Nr.:	€ per 1 Stück o. MwSt.	VE 5 Stk	VE 10 Stk	VE 50 Stk
410	B43160959		auf Anfrage		

**INNEN  
Außen**

## **Aufarbeitung - Renovierung Unebene Bodenbearbeitung, Schleifpolieren und Reinigung,**

im Einsatzbereich Innen- und Außen. Geeignet für natürliche und strukturierte Oberböden u.a. Terrassendielen aus Holz/Holz-Kunststoffverbindungen, elastischen Bodenbelägen (WPC-Folien) Kunststoff u.ä.



Excenterschleifmaschine-Klettaufnahme,  
Einscheiben-Bodenmaschine-Klettaufnahme

## **Professionelle Arbeitsschrittfolge**

**WB 996  
Klett**

### **Nass Schleifpad**

**in Verbindung mit Wasser oder geeignetem  
Reiniger**



**Farbe grün**, grobes Schleifkorn, aggressiv für schnelles und gründliches Abtragen alter Beschichtungen, alter Wachs- und Polymerfilme, u.a. Acryl vernetzte Emulsionen.

**Farbe grau**, mittelgrobes Schleifkorn, aggressiv u.a. für stark überpflegte Böden

**Farbe lila**, feines Schleifkorn, zur Beseitigung haftender Verschmutzungen und leichter Gehspuren als Zwischenschliff vor dem Aufbringen neuer Versiegelungen

**Farbe weiß**, Schleifkorn freies Pad zum entfernen leichten Schmutzes während des Polieren und Wachsen zum egalisieren nach dem Pflegemittelauftrag.

**Farbe weiß Schmutz weg Scheibe** mit genoppter Oberfläche Reinigungspad – feucht/nass, kann in Verbindung mit Wasser und Reinigungsmitteln eingesetzt werden, gründliches und effizientes Reinigen verschiedener Oberböden vor dem Schleifpolieren, oder Unterhaltsreinigung nach dem Pflegemittelauftrag.

**Büttig GmbH**  
Carl-Mand-Str. 9  
Ind.Geb.Rheinhafen  
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail info@buettig.de  
Internet buettig.de

**Büttig GmbH, Berlin**  
Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail info@buettig.de

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8

# FAX – Anfrage

Bitte vor dem Ausfüllen kopieren



Büttig

Zertifiziert ISO 9001:2015

An :

**Büttig GmbH, 56070 Koblenz**  
**FAX: +49 (0) 2 61 / 9 84 29 - 50**

**Absender:**

**Firma:**

**Ansprechpartner** :  
**Telefon** :  
**Fax** :  
**email** :

---

---

---

## Ihr Angebot überzeugt – bitte informieren Sie uns

- Katalog / Preisliste WB 5333**  
für **Parkett und Bodenleger**  
**Boden – Wand – Decke**
- Katalog / Preisliste WB 5320**  
für **Trocken - Langhalsschleifen**  
**Wand – Decke**
- Katalog / Preisliste WB 5125**  
für **Metallanwender**
- Katalog / Preisliste WB 6510**  
für **Fenster u. Außentüren**  
**Abdichtung Innen / Außen**
- Katalog / Preisliste WB 7410**  
für **Expandierende Verpressharze**  
**Epoxid System 308**  
**PU System 308-2 / 308-5**
- telefonische Beratung**
- persönliches Gespräch nach Voranmeldung**

### Spezialinformation zu:

- Holz- und Kunststoffoberflächen**
- Glasoberflächen**
- Metalloberflächen**
- Schleifvliese zur Oberflächenbearbeitung**
- Industrieklebeband einseitig klebend**
- Industrieklebeband doppelseitig klebend**
- Antirutschbelag selbstklebend**
- Elastikpuffer selbstklebend**
- Wiederlösbare Befestigungen**
- Formstanzteile Zuschnitte selbstklebend**
- Klebstoffe einkomponentig**
- Klebstoffe zweikomponentig**
- Dichtstoffe**
- Dichtungsbänder- und bahnen**

**-Informationswunsch bitte ankreuzen-**

Büttig GmbH  
Carl-Mand-Str. 9  
Ind.Geb.Rheinhafen  
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail info@buettig.de  
Internet buettig.de

Büttig GmbH, Berlin  
Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0  
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50  
eMail info@buettig.de

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8